

## FILTRO DECANTATORE ACQUA/NAFTA

**COD. 0B905756**

FILTRO SEPARATORE AD USO TECNOLOGICO PER IL SETTORE OLEODINAMICO, AGRICOLO E INDUSTRIALE PER IL TRATTAMENTO DI ACQUE E FLUIDI SPECIALI (OLIO E NAFTA), PER LA FILTRAZIONE DI PARTICELLE E LIQUIDI IN SOSPENSIONE.



### CARATTERISTICHE TECNICHE

- Pressione massima d'esercizio 8 bar
- Temperatura min/max d'esercizio da 0° a +30°C
- Testata e ghiera in polipropilene caricato
- Vaso in SAN trasparente con scarico
- Valvola di scarico a pulsante
- Cartuccia Ø 75 attacco filettato 1" (compresa)
- Staffabile



CODICE	ATTACCHI	LUNGH. CART.	DIM. L - H MM	PORTATA LT/ORA	PESO UNITÀ (GR)	VOL. M3
CODE	CONNECT.	CARTR. LENGHT	DIM. L - H MM	FLOW RATE LT/H	UNIT WEIGHT (GR)	VOL. M3
0B905756	1"	5"	123 - 268	7000	900	1,08

**CARTUCCIA DI RICAMBIO : 0CGA05005M**  
**EFFICIENZA FILTRANTE: 5 µ**

**\* tempi di consegna da confermare al momento del caricamento ordine**  
**SAREMO LIETI DI RACCOGLIERE VOSTRI ORDINI**

[www.bsbfiltri.it](http://www.bsbfiltri.it)